

Villkor Installation av Värmepump – Vätska/vatten - Villa

Version Nr 1 - Utgåva reviderad 2019-11-29

Dessa villkor är ett tillägg för Villkor VVS-installationer.

1

Installationen avser beställd värmepump enligt Orderavtal privatkund.

1.1 Rördelar, installation

Rördelar ingår i den omfattning som säljaren bedömer är nödvändigt och kunden har ett fast pris för installation mot befintligt radiatorsystem alt. kulvert, stammar mm om ej annat är överenskommet skriftligt. Rördelar består av paket som anpassats till de flesta normala installationer. Vid avvikelser framgår det som avdrag eller tillägg på kontraktet. Installationen och rördelspaketet är anpassat till ett utrymme på max 10 kvadratmeter. El installationer kan debiteras extra om E behöver dra extra kabel utanför installationsrummet eller i vissa fall bygga ut el-central mm.

1.2

Luftning ingår vid uppfyllning och provkörning av värmesystemet men därefter får kunden räkna med att behöva lufta vid ett flertal tillfällen därefter. Detta räknas som normalt handhavande och man får räkna med att själv fylla på radiatorsystemet och lufta ur någon gång per år.

2. Dimensionering

2.1 E kan utföra en projektering mot avgift men tar därmed inget konsultansvar över byggnadstekniska avvikelser. Projekteringen baseras på erfarenhet från liknande byggnader och tabeller. Kunden får del av projekterings resultat och vid godkännande för att installationen ska starta övertar beställaren ansvaret för projekteringen och hur väl det installerade systemet fungerar.

2.2 Kunden är införstådd i att radiatorsystemet kan behöva högre temperatur än vad värmepumpen klarar vid kall väderlek och räknar till en början med att se hur systemet fungerar och köra en säsong utan åtgärd. För att värmepumpen ska kunna tillföra fastigheten den effekt som krävs vid dimensionerande utetemperatur ska radiatorsystemet vara dimensionerat för max temperaturer 65/55 grader (IVT Greenline max 60/50 grader). E ger inga utfästelser och har ej godkänt eller bedömt om systemet klarar detta.

2.3 Kunden är även införstådd i att energibesparingen i offerten endast avser ett beräkningsexempel och är en bedömning helt baserad på kundens egna uppgifter.

3. Bortkopplad utrustning.

3.1 Bortforsling av t.ex. befintlig panna, varmvattenberedare, ackumulatortankar och övrigt demonterat material ombesörjer kunden själv om inget annat avtalats.

3.1 E väljer fritt ett av de minst resurskrävande av nedanstående alternativ:

3.1.1 Pannan kopplas ur men lämnas på befintlig plats.

3.1.2 Ska värmepumpen stå på samma plats som gamla pannan så ställs den gamla pannan omedelbart vid sidan om sin ursprungliga plats i samma rum.

3.1.3 Ev. om pannrummet är för litet och pannan måste tas ut ur rummet flyttas den normalt till ett angränsande rum men lämnas där i stället.

3.2

Om bortforsling ingår framgår det på kontraktet.

3.2.1 Säljaren för E bedömer om egen personal själva kan klara av att ombesörja bortforslingen och ett fast pris enligt kontrakt debiteras.

3.2.2 Om E väljer att anlita underentreprenör framgår detta på avtalet (Villkor 10.2 på Villkor för VVS-installationer gäller här).